



## FLEXLED ROLL

24 V, 20 W, 5700 K, 5 m, 60 LED/m

Upogljivi LED trak za enosmerni tok in napetost 24 V, za lažjo montažo je na zadnji strani opremljen z lepilnim trakom. Trak, ki je na voljo v različnih dolžinah in z različnimi barvami svetlobe, se prek napajalnega voda priključi na us-trezen napajalnik z enosmerno napetostjo 24 V. Kot do-datna oprema so na voljo napajalni kabel, neposredni spoj-nik in 90° spajkan spoj.

## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	552121
IP koda	IP 20
Razdalja LED	1.7 cm
Nazivna napetost	24V DC V
Zaščitni razred	III
El. moč	20 W
Lumni	1850 lm
Barvna temperatura	5000 Kelvin
Kot sevanja	120 °
Barva	baker
CRI	80
Razporeditev v kategorije	6 SDCM
Življenjska doba	20000 h
Preklopni cikli	10000
Dolžina	500 cm
Širina	1 cm
Višina	0.2 cm
Neto teža	0.044 kg
Bruto teža	0.167 kg

## Dodatki

470542	LED NAPAVALNIK , 20 W, 24 V
--------	--------------------------------