



FLEXLED ROLL RGB

24 V, 41 W, 5 m, 48 LED/m

Flexibilní 24V DC LED RGB reflektor, kterého zadní strana je vybavena k snadné montáži lepicí páskou. Elektrická přípojka reflektorů, které jsou k dispozici ve více délkách, se provádí na kompatibilní 24V napájecí zdroj s jednosměrným napětím. Jako další příslušenství jsou k dispozici napájecí kabel a přímé spojení. K obsluze efektů RGB je potřebné separátní řízení.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	552123
Kód IP	IP 20
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Dim-to-Warm
Vzdálenost LED	2.1 cm
Jmenovité napětí	24V DC V
Třída ochrany	III
Příkon	41 W
Teplota barvy světla	2000-10000 Kelvin
Úhel záření	120 °
Barva	měď
Životnost	20000 h
Cykly spínání	10000
Délka	500 cm
Šířka	1.5 cm
Výška	0.2 cm
Hmotnost netto	0.078 kg
Celková hmotnost	0.206 kg

Příslušenství

470651	EASY LIM RF-MINI-RG-B-SLAVE , 12 V/DC a 24 V/DC
550419	LED STRIP přímý spoj 15mm RGB
470650	EASY LIM RF-MINI-RG-B-MASTER OVLÁDÁNÍ , 12 V/DC a 24 V/DC, s dálkovým ovládáním
1005383	LED síťový zdroj , 60 W 24 V
550418	NAPÁJEČ , pro FLEX-LED ROLL RGB 24 V do šířky 15 mm, max. 50 W, 50 cm