



FLEXLED ROLL RGB

24 V, 41 W, 5 m, 48 LED/m

Fleksibel, 24V DC LED RGB-strip med bakside utstyrt med tape for enkel montering. Den elektriske tilkoblingen av listene, som er tilgjengelige i flere lengder, skjer gjennom en kompatibel 24V likespenningsadapter. Som ytterligere tilbehør finnes mateledning og direkte kobling. Til betjening av RGB-effektene kreves en separat styring.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	552123
IP-kode	IP 20
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Dim-to-Warm
LED avstand	2.1 cm
Merkespenning	24V DC V
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	41 W
Lysfargetemperatur	2000-10000 Kelvin
Spredningsvinkel	120 °
Farge	kobber
Levetid	20000 h
Koblingscykluser	10000
Lengde	500 cm
Bredde	1.5 cm
Høyde	0.2 cm
Nettvekt	0.078 kg
Bruttovekt	0.206 kg

Tilbehør og lyspærebefaling

470651	EASY LIM RF-MINI-RG-B-SLAVE , 12 V/DC og 24 V/DC
550419	DIREKTEKOBLING , for FLEXLED ROLL RGB 24 V opptil 15 mm bredde, maks. 50 W
470650	EASY LIM RF-MINI-RG-B-MASTERSTYRING , 12 V/DC og 24 V/DC, med fjernkontroll
1005383	LED-Driver , 60 W 24 V
550418	INN MATER , for FLEXLED ROLL RGB 24 V opptil 15 mm bredde, maks. 50 W, 50 cm