



FLEXLED ROLL RGB

24V, 41W, 5m, 48 LED/m

Elastyczna taśma LED RGB Strip 24V DC z taśmą klejącą od spodu dla łatwego montażu. Taśmę dostępną w kilku długościach podłącza się do zasilania za pomocą kompatybilnego zasilacza 24V DC. W ramach dodatkowych akcesoriów dostępny jest kabel zasilający oraz łącznik bezpośredni. Do obsługi efektów RGB konieczne jest oddzielne sterowanie.

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	552123
Kod IP	IP 20
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Dim-to-Warm
Odległość pomiędzy diodami LED: 1 cm	2.1 cm
Napięcie znamionowe	24V DC V
Klasy ochrony	III
Wydajność	41 W
Temperatura barwy światła	2000-10000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	120 °
Kolor	miedź
Okres użytkowania	20000 h
Cykle przełączania	10000
Długość	500 cm
Szerokość	1.5 cm
Wysokość	0.2 cm
Waga netto	0.078 kg
Waga brutto	0.206 kg

Akcesoria

470651	EASY LIM RF-MINI-RGB-SLAVE , 12V/DC i 24V/DC
550419	ŁĄCZNIK BEZPOŚREDNI , do FLEXLED ROLL RGB 24V maks. szerokość 15mm, maks. 50W
470650	EASY LIM RF-MINI-RGB STEROWNIK MASTER , 12V/DC i 24V/DC, z pilotem
1005383	LED źródło zasilania , 60 W 24 V
550418	ZASILACZ , do FLEXLED ROLL RGB 24V maks. szerokość 15mm, maks. 50W, 50cm