



ROLO FLEXLED RGB

24V, 41W, 5 m, 48 LED/m

Tira flexível 24V DC LED RGB para o seu verso equipado com fita adesiva para uma montagem fácil. A ligação elétrica da tira, disponível em vários comprimentos, é efetuada através de um transformador de tensão contínua de 24V, adquirível em separado. Como acessórios opcionais adicionais, estão disponíveis cabos de alimentação e conectores diretos. A utilização dos efeitos RGB reque um comando à parte.

DADOS TÉCNICOS

| | |
|-------------------------|-------------|
| Ref. n.º | 552123 |
| IP Code | IP 20 |
| Tecnologia de regulação | Dim-to-Warm |
| Distanciamento dos LED | 2.1 cm |
| Tensão nominal | 24V DC V |
| Classe de proteção | III |
| Potência | 41 W |
| Ângulo de feixe | 120 ° |
| Cor | cobre |
| Vida útil | 20000 h |
| Ciclos de comutação | 10000 |
| Comprimento | 500 cm |
| Largura | 1.5 cm |
| Altura | 0.2 cm |
| Peso líquido | 0.078 kg |
| Peso bruto | 0.206 kg |

Acessórios

| | |
|---------|--|
| 1005383 | |
| 470650 | CONTROLADOR MASTER EASY LIM RF-MINI-RGB , 12V/DC e 24V/DC, com telecomando |
| 470651 | EASY LIM RF-MINI-RGB-SLAVE , 12V/DC e 24V/DC |
| 550418 | DISPOSITIVO DE ALIMENTAÇÃO , para ROLO FLEXLED RGB, 24V, até 15 mm de largura, máx. 50W, 50 cm |
| 550419 | LIGADOR DIRETO , para ROLO FLEXLED RGB, 24V, até 15 mm de largura, máx. 50W |