



FLEXLED ROLL RGB

24 V, 41 W, 5 m, 48 LED/m

Upogljivi LED RGB trak za enosmerni tok in napetost 24 V, za lažjo montažo je na zadnji strani opremljen z lepilnim trakom. Trak, ki je na voljo v različnih dolžinah, se prek napajalnega voda priključi na ustrezen napajalnik s konstantno napetostjo 24 V. Kot dodatna oprema sta na voljo napajalni kabel in neposredni spojnik. Za krmiljenje barvnih učinkov RGB sistema potrebujete krmilno enoto, ki jo morate naročiti posebej.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	552123
IP koda	IP 20
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Dim-to-Warm
Razdalja LED	2.1 cm
Nazivna napetost	24V DC V
Zaščitni razred	III
El. moč	41 W
Barvna temperatura	2000-10000 Kelvin
Kot sevanja	120 °
Barva	baker
Življenjska doba	20000 h
Preklopni cikli	10000
Dolžina	500 cm
Širina	1.5 cm
Višina	0.2 cm
Neto teža	0.078 kg
Bruto teža	0.206 kg

Dodatki

470651	EASY LIM RF MINI RGB PODREJENA ENOTA , 12 V in 24 V DC
550419	NEPOSREDNI SPOJNIK , za FLEXLED ROLL RGB 24 V do širine 15 mm, maks. 50 W
470650	EASY LIM RF MINI RGB NADREJENA KRMILNA ENOTA , 12 V/DC in 24 V/DC, z daljinskim upravljalnikom
1005383	LED-napajalnik , 60 W 24 V
550418	VTIČ NAPAJALNEGA VODA , za FLEXLED ROLL RGB 24 V do širine 15 mm, maks. 50 W, 50 cm