



IP FLEXLED ROLL RGB

12 V, 35 W, 5 m, 36 LED/m, IP55

Upogljivi 12 V DC LED RGB trak s plastično prevleko linije zunanjih svetilk. Za lažjo montažo je na zadnji strani opremljen z lepilnim trakom. Trak, ki je na voljo v različnih dolžinah, se prek napajalnega voda dolžine 50 cm priključi na ustrezen napajalnik s konstantno napetostjo 12 V. Svetilka spada v zaščitni razred IP55, zato je primerna za zunanjo uporabo. Za krmiljenje barvnih učinkov RGB sistema potrebujete krmilno enoto, ki jo morate naročiti posebej.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	552223
IP koda	IP 55
Montaža	Nadgradnja
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Dim-to-Warm
Nazivna napetost	12V DC V
Zaščitni razred	III
El. moč	35 W
Barvna temperatura	2000-10000 Kelvin
Kot sevanja	120 °
Življenjska doba	20000 h
Preklopni cikli	10000
Dolžina	500 cm
Širina	1.2 cm
Višina	0.5 cm
Neto teža	0.434 kg
Bruto teža	0.695 kg