



FLEXLED ROLL SELECT 24V

1m, 3000K, 1000 lm

Bandeau LED PRO flexible pour raccordement sur alimentations tension continue 24V. Pour faciliter le montage, la face arrière présente une bande autocollante. Accessoires disponibles pour les bandeaux disponibles en plusieurs couleurs d'éclairage et longueurs : câble d'alimentation, connecteur clip et connecteur direct.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Code IP Écart entre les LED 1.7 cm Tension nominale 24V DC V Classe de protection Puissance en watts 10 W Lumen Température de couleur 3000 Kelvin	
Tension nominale 24V DC V Classe de protection III Puissance en watts 10 W Lumen 1000 Im	
Classe de protection III Puissance en watts 10 W Lumen 1000 Im	
Puissance en watts 10 W Lumen 1000 Im	
Lumen 1000 lm	
Température de couleur 3000 Kelvin	
	1
Angle de rayonnement 120 °	
Coloris blanc	
RC 80	
Binning 3 SDCM	
Durée de vie 25000 h	
Cycles de commutation 12500	
Longueur 100 cm	
_argeur 1 cm	
Hauteur 0.2 cm	
Poids net 0.024 kg	
Poids brut 0.073 kg	



Accessoires

470502	Alimentation LED , intéri- eur, 24V, 12W, blanc