



BANDE LED FLEXIBLE 24 V

75 W, 5 m, 60 LED/m

Bande LED RGB flexible, 24 VDC dont la face arrière est dotée de ruban adhésif pour faciliter le montage. Le raccordement électrique de la bande disponible en plusieurs longueurs a lieu au moyen d'un bloc d'alimentation à tension continue 24V compatible. Comme accessoire optionnel un câble d'alimentation, des connecteurs directs ainsi que des connecteurs flexibles et des raccords d'angle sont disponibles. La bande est en plus disponible en différentes longueurs. Pour la commande des effets RGB, une commande séparée est nécessaire.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	552649
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond, Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Dim-to-Warm
Distance entre les LED	1.6 cm
Tension nominale	24V DC V
Indice de protection	III
Wattage	75 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	50 °C
Température de couleur	2000-10000 Kelvin
Angle faisceau	120 °
Coloris	blanc
Durée de vie	30000 h
Cycles de commutation	15000
Longueur	500 cm
Largeur	1 cm
Hauteur	0.2 cm
Poids net	0.088 kg
Poids brut	0.21 kg