



FLEXSTRIP LED

24V, 75W, 5m, RGB, 60 LED/m

LED Strip flessibile, da 24V DC RGB con nastro adesivo sul retro per un facile montaggio. Gli strip, disponibili in varie lunghezze, si collegano ad un alimentatore a corrente continua da 24V. Come ulteriore accessorio sono disponibili cavi di alimentazione, raccordo diretto, raccordo flessibile e angolare. Inoltre, la strip è disponibile in più lunghezze. Per controllare gli effetti RGB è necessario un comando separato.

DATI TECNICI

Articolo	552649
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Parete
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	Dim-to-Warm
Passo LED	1.6 cm
Tensione nominale	24V DC V
Classe isolamento	III
Wattaggio	75 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	50 °C
Temperatura colore	2000-10000 Kelvin
Angolo di emissione	120 °
Colore	bianco
Durata	30000 h
Cicli di accensione	15000
Lunghezza	500 cm
Larghezza	1 cm
Altezza	0.2 cm
Peso netto	0.088 kg
Peso lordo	0.21 kg