



FLEXSTRIP LED

24 V, 75 W, 5 m, RGB, 60 led/m

Flexibele, 24 V DC RGB-ledstrip waarvan de achterkant voor een eenvoudige montage van plakband voorzien is. De in meerdere lengten beschikbare strips wordt op een compatibele 24 V-voedingsadapter aangesloten. Als verder toebehoren zijn voedingskabel, connectoren, slijptol en hoekverbinding beschikbaar. Daarnaast is de strip in verschillende lengtes beschikbaar. Voor bediening van de RGB-effecten is een afzonderlijke besturing nodig.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	552649
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Dim-to-Warm
Ledafstand	1.6 cm
Nominale spanning	24V DC V
Veiligheidsklasse	III
Wattage	75 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Lichtkleurtemperatuur	2000-10000 Kelvin
Stralingshoek	120 °
Kleur	wit
Levensduur	30000 h
Schakelcycli	15000
Lengte	500 cm
Breedte	1 cm
Hoogte	0.2 cm
Nettogewicht	0.088 kg
Brutogewicht	0.21 kg