



## FLEXSTRIP LED

**24 В, 75 Вт, 5 м, RGB, 60 светодиодов/м**

Гибкая светодиодная лента RGB, 24 В пост. тока, с клейкой полосой на обратной стороне для удобства монтажа. Подключение к сети лент, доступных в различных размерах, осуществляется с помощью совместимого блока питания постоянного тока 24 В. В качестве дополнительных аксессуаров доступны сетевые кабели, соединители для прямого подключения, а также гибкие и уголкового соединители. Кроме того, лента доступна с различной длиной. Для управления эффектами RGB требуется отдельный пульт ДУ.

### Технические характеристики

Тов. №	552649
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Стена
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	DIM-TO-WARM
Расстояние LED	1.6 cm
Номинальное напряжение	24V DC V
Класс защиты	III
Мощность	75 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	50 °C
Цветовая температура	2000-10000 Kelvin
Половинный угол	120 °
Цвет	белый
Срок службы	30000 h
Циклы включения/отключения	15000
Длина	500 cm
Ширина	1 cm
Высота	0.2 cm
Вес нетто	0.088 kg

вес брутто	0.21 kg
------------	---------