



RFLEXSTRIP LED

24 V, 75 W, 5 m, RGB, 60 LED/m

Upogljivi LED RGB trak za enosmerni tok in napetost 24 V, za lažjo montažo je na zadnji strani opremljen z lepilnim trakom. Trak, ki je na voljo v različnih dolžinah, se prek napajalnega voda priključi na ustrezen napajalnik s konstantno napetostjo 24 V. Kot dodatna oprema so na voljo napajalni kabel, neposredni spojnik, zvižavi in kotni spojnik. Trak je na voljo v različnih dolžinah. Za krmiljenje barvnih učinkov RGB sistema potrebujete krmilno enoto, ki jo morate naročiti posebej.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	552649
IP koda	IP 20
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Stena
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Dim-to-Warm
Razdalja LED	1.6 cm
Nazivna napetost	24V DC V
Zaščitni razred	III
El. moč	75 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	50 °C
Barvna temperatura	2000-10000 Kelvin
Kot sevanja	120 °
Barva	bela
Življenjska doba	30000 h
Preklopni cikli	15000
Dolžina	500 cm
Širina	1 cm
Višina	0.2 cm
Neto teža	0.088 kg
Bruto teža	0.21 kg