



## BANDEAU LED SELECT

intérieur, 24V, 5 m, 40W, 4000K, 120 LED par m, IRC>80

Bandeau LED flexible longueur 5m pour branchement sur alimentations tension continue 24V. Pour faciliter le montage, la face arrière présente une bande autocollante. Pour les bandeaux disponibles en plusieurs couleurs d'éclairage. Pour obtenir une lumière identique sur les grandes longueurs, les bandeaux doivent être alimentés par les deux côtés. Prévoir une alimentation supplémentaire tous les 5 m.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Réf.                          | 552694            |
| Code IP                       | IP 20             |
| Montage                       | En saillie        |
| Détails de montage            | Plafond, Applique |
| Écart entre les LED           | 0.8 cm            |
| Tension nominale              | 24V DC V          |
| Classe de protection          | III               |
| Puissance en watts            | 40 W              |
| Température ambiante minimale | -20 °C            |
| Température ambiante maximale | 50 °C             |
| Lumen                         | 4000 lm           |
| Température de couleur        | 4000 Kelvin       |
| Angle de rayonnement          | 120 °             |
| IRC                           | 80                |
| Binning                       | 3 SDCM            |
| Durée de vie                  | 25000 h           |
| Cycles de commutation         | 12500             |
| Longueur                      | 500 cm            |
| Largeur                       | 0.8 cm            |
| Hauteur                       | 0.2 cm            |
| Poids net                     | 0.065 kg          |
| Poids brut                    | 0.189 kg          |