



## TIRA DE PERFIL X-SLIM 120

24V, 4,8 mm x 3 m, 3000K, 500 lm/m

Tira LED especialmente fina com 3 m de comprimento, para ligação a transformadores de tensão contínua de 24V. Para facilitar a montagem, o verso está equipado com fita adesiva. Para as tiras disponíveis em diversas tonalidades de luz. Para manter a capacidade luminosa no caso de comprimentos maiores, as tiras deviam ser alimentadas de ambos os lados. A partir de um comprimento de 3 m tem de ser alimentada de novo.

## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	552723
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto, Parede
Distanciamento dos LED	0.8 cm
Tensão nominal	24V DC V
Classe de proteção	III
Potência	15 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	50 °C
Lúmen	1500 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	120 °
CRI	80
Binning	3 SDCM
Vida útil	25000 h
Ciclos de comutação	12500
Comprimento	300 cm
Largura	0.5 cm
Altura	0.2 cm
Peso líquido	0.031 kg
Peso bruto	0.077 kg