



## PROFIL-STRIP STANDARD

24V 10mm x 3 m, 2700K, 850lm/m

Flexibler LED Strip in 3 m Länge zum Anschluss an 24V Gleichspannungsnetzteile. Zur einfachen Montage ist die Rückseite mit Klebeband ausgestattet. Zu den in mehreren Lichtfarben verfügbaren Strips. Um bei größeren Längen gleichbleibende Lichtleistung zu erhalten, sollten die Strips beidseitig eingespeist werden. Ab einer Länge von 3 m muss neu eingespeist werden.

### TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	552732
IP Code	IP 20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Wand
LED Abstand	0.8 cm
Nennspannung	24V DC V
Schutzklasse	III
Wattage	30 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	50 °C
Lumen	2550 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	120 °
CRI	80
Binning	3 SDCM
Lebensdauer	25000 h
Schaltzyklen	12500
Länge	300 cm
Breite	1 cm
Höhe	0.2 cm
Nettogewicht	0.049 kg
Bruttogewicht	0.097 kg