



BANDEAU LED POUR PROFIL

intérieur, 24V, 3 m, 25W, 2700K, 180 LED par m, IRC>80 $\,$

Bandeau LED flexible longueur 3 m pour branchement sur alimentations tension continue 24V. Pour faciliter le montage, la face arrière présente une bande autocollante. Pour les bandeaux disponibles en plusieurs couleurs d'éclairage. Pour obtenir une lumière identique sur les grandes longueurs, les bandeaux doivent être alimentés par les deux côtés. Prévoir une alimentation supplémentaire tous les 3 m.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	552772
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,Applique
Écart entre les LED	0.55 cm
Tensionnominale	24V DC V
Classe de protection	III
Puissance en watts	25 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	50 °C
Lumen	2250 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	120 °
IRC	80
Binning	3 SDCM
Durée de vie	25000 h
Cycles de commutation	12500
Longueur	300 cm
Largeur	1 cm
Hauteur	0.2 cm
Poids net	0.055 kg
Poids brut	0.103 kg