



STRIP PER PROFILI STAND 180

24V 10mm x 3 m, 2700K, 750lm/m

LED Strip flessibile con 3 m di lunghezza per il collegamento ad alimentatori a corrente continua da 24V. Per facile montaggio, sul retro è presente un nastro adesivo. Per le strip disponibili in più colori. Per ottenere la stessa potenza su lunghezze maggiori, le Strip vanno alimentate su entrambi i lati. Da una lunghezza di 3 m occorre prevedere un altro alimentatore.

DATI TECNICI

| | |
|------------------------------|------------------|
| Articolo | 552772 |
| Codice IP | IP 20 |
| Montaggio | Superficie |
| Dettagli di montaggio | Soffitto, Parete |
| Passo LED | 0.55 cm |
| Tensione nominale | 24V DC V |
| Classe isolamento | III |
| Wattaggio | 25 W |
| Temperatura ambiente minima | -20 °C |
| Temperatura ambiente massima | 50 °C |
| Lumen | 2250 lm |
| Temperatura colore | 2700 Kelvin |
| Angolo di emissione | 120 ° |
| CRI | 80 |
| Classificazione | 3 SDCM |
| Durata | 25000 h |
| Cicli di accensione | 12500 |
| Lunghezza | 300 cm |
| Larghezza | 1 cm |
| Altezza | 0.2 cm |
| Peso netto | 0.055 kg |
| Peso lordo | 0.103 kg |