



## PROFIL-STRIP STAND 180

24V 10mm x 3 m, 2700K, 750lm/m

Fleksibel LED-strip på 3 m, for tilkobling til 24 V likespenningsadaptere. Baksiden er utstyrt med tape for enklere montering. Til stripsene som fås i flere lysfarger. For å opprettholde jevn lysytelse ved større lengder, skal stripsene forsynes på begge sider. Fra en lengde på 3 m må det forsynes på nytt.

### TEKNISKE DATA

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Art.nr.                       | 552772                   |
| IP-kode                       | IP 20                    |
| Montering                     | Utenpåliggende montering |
| Montering detaljer            | Tak, Vegg                |
| LED avstand                   | 0.55 cm                  |
| Merkespenning                 | 24V DC V                 |
| Kapslingsgrad                 | III                      |
| Systemeffekt                  | 25 W                     |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C                   |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 50 °C                    |
| Lysytelse                     | 2250 lm                  |
| Lysfargetemperatur            | 2700 Kelvin              |
| Spredningsvinkel              | 120 °                    |
| CRI                           | 80                       |
| Binning                       | 3 SDCM                   |
| Levetid                       | 25000 h                  |
| Koblingscykluser              | 12500                    |
| Lengde                        | 300 cm                   |
| Bredde                        | 1 cm                     |
| Høyde                         | 0.2 cm                   |
| Nettvekt                      | 0.055 kg                 |
| Bruttovekt                    | 0.103 kg                 |