



## PROFIELSTRIP STAND 180

24 V 10 mm x 3 m, 2700 K, 750 lm/m

Flexibele ledstrip in 3 m lengte voor de aansluiting op 24 V voedingsadapters. Voor een eenvoudige montage is de achterkant van plakband voorzien. Over de in meerdere lichtkleuren verkrijgbare strips. Om bij grotere lengtes een gelijkblijvende lichtopbrengst te verkrijgen, moeten de strips aan beide zijden gevoed worden. Vanaf een lengte van 3 m moet opnieuw gevoed worden.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	552772
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Wand
Ledafstand	0.55 cm
Nominale spanning	24V DC V
Veiligheidsklasse	III
Wattage	25 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Lumen	2250 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	120 °
CRI	80
Binning	3 SDCM
Levensduur	25000 h
Schakelcycli	12500
Lengte	300 cm
Breedte	1 cm
Hoogte	0.2 cm
Nettogewicht	0.055 kg
Brutogewicht	0.103 kg