



## TRAK ZA PROFIL STAND 180

24 V, 10 mm x 3 m, 2700 K, 750 lm/m

Upogljivi LED trak dolžine 3 m za priključitev na napajalnice z enosmerno napetostjo 24 V. Za lažjo montažo je na zadnji strani opremljen z lepilnim trakom. Traki so na voljo v različnih barvah. Za enako zmogljivost pri daljših trakovih morajo biti ti priklopljeni na omrežje na obeh straneh. Pri dolžini nad 3 m morate napajanje obnoviti.

## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	552772
IP koda	IP 20
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Stena
Razdalja LED	0.55 cm
Nazivna napetost	24V DC V
Zaščitni razred	III
El. moč	25 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	50 °C
Lumni	2250 lm
Barvna temperatura	2700 Kelvin
Kot sevanja	120 °
CRI	80
Razporeditev v kategorije	3 SDCM
Življenjska doba	25000 h
Preklopni cikli	12500
Dolžina	300 cm
Širina	1 cm
Višina	0.2 cm
Neto teža	0.055 kg
Bruto teža	0.103 kg