



PROFILOVÝ PÁSEK STAND 120

24 V, 10 mm x 3 m, 2700K, 1 600 lm/m, CRI>90

Ohebný pásek LED o délce 3 m k připojení na napájecí zdroj se stejnosměrným napětím 24 V. K snadné montáži je zadní strana vybavena lepicí páskou. Pásky dostupné v několika barvách světla. Aby se při větších délkách zachoval konstantní světelný výkon, musí se reflektory oboustranně napájet. Vysoký index reprodukce barev více než 90. Od délky 3 m musí být nově napájeny.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	552792
Kód IP	IP 20
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Stěna
Vzdálenost LED	0.8 cm
Jmenovité napětí	24V DC V
Třída ochrany	III
Příkon	65 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	50 °C
Lumen	4800 lm
Teplota barvy světla	2700 Kelvin
Úhel záření	120 °
CRI	90
Třídění	3 SDCM
Životnost	25000 h
Cykly spínání	12500
Délka	300 cm
Šířka	1 cm
Výška	0.2 cm
Hmotnost netto	0.052 kg
Celková hmotnost	0.101 kg