



BANDE POUR PROFILÉ STAND 120

24 V, 10 mm x 3 m, 2700 K, 1600 lm/m, CRI>90

Bande LED flexible de 3 m de longueur pour le raccordement à des blocs d'alimentation à tension continue 24 V. Pour faciliter le montage, l'envers est doté d'un ruban adhésif. Pour les bandes disponibles en plusieurs couleurs de lumière, Pour obtenir un flux lumineux uniforme sur de grandes longueurs, une alimentation par les deux extrémités de la bande LED est recommandée. Indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. À partir de 3 m, il faut une deuxième alimentation.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	552792
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond, Mur
Distance entre les LED	0.8 cm
Tension nominale	24V DC V
Indice de protection	III
Wattage	65 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	50 °C
Lumen	4800 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle faisceau	120 °
CRI	90
Binning	3 SDCM
Durée de vie	25000 h
Cycles de commutation	12500
Longueur	300 cm
Largeur	1 cm
Hauteur	0.2 cm
Poids net	0.052 kg
Poids brut	0.101 kg