



## STRIP PER PROFILI STAND 120

24V 10mm x 3 m, 2700K, 1600lm/m, CRI>90

LED Strip flessibile con 3 m di lunghezza per il collegamento ad alimentatori a corrente continua da 24V. Per facile montaggio, sul retro è presente un nastro adesivo. Per le strip disponibili in più colori. Per ottenere la stessa potenza su lunghezze maggiori, le Strip vanno alimentate su entrambi i lati. Elevato indice di resa cromatica, superiore a 90. Da una lunghezza di 3 m occorre prevedere un altro alimentatore.

### DATI TECNICI

Articolo	552792
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Parete
Passo LED	0.8 cm
Tensione nominale	24V DC V
Classe isolamento	III
Wattaggio	65 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	50 °C
Lumen	4800 lm
Temperatura colore	2700 Kelvin
Angolo di emissione	120 °
CRI	90
Classificazione	3 SDCM
Durata	25000 h
Cicli di accensione	12500
Lunghezza	300 cm
Larghezza	1 cm
Altezza	0.2 cm
Peso netto	0.052 kg
Peso lordo	0.101 kg