



## PROFIELSTRIP STAND 120

24V 10mm x 3 m, 2700K, 1600lm/m, CRI>90

Flexibele LED strip met lengte van 3 m voor aansluiting op 24V gelijkspanningsvoeding. Voor een eenvoudige montage is op de achterzijde tape aangebracht. Als toebehoren voor de in meerdere lichtkleuren beschikbare strips. Om bij grotere lengtes een consistent lichtvermogen te verkrijgen, moeten de strips aan beide zijden worden gevoed. Hoge kleurweergave-index van meer dan 90. Vanaf een lengte van 3 m moet er opnieuw worden gevoed.

### TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	552792
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,wand
LED afstand	0.8 cm
Nominale spanning	24V DC V
Beschermingsklasse	III
Wattage	65 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Lumen	4800 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	120 °
CRI	90
Binning	3 SDCM
Levensduur	25000 h
Schakelcycli	12500
Lengte	300 cm
Breedte	1 cm
Hoogte	0.2 cm
Nettogewicht	0.052 kg
Brutogewicht	0.101 kg