



PROFIELSTRIP STAND 120

24 V 10 mm x 3 m, 2700 K, 1600 lm/m, CRI>90

Flexibele ledstrip in 3 m lengte voor de aansluiting op 24 V voedingsadapters. Voor een eenvoudige montage is de achterkant van plakband voorzien. Over de in meerdere lichtkleuren verkrijgbare strips. Om bij grotere lengtes een gelijkblijvende lichtopbrengst te verkrijgen, moeten de strips aan beide zijden gevoed worden. Hoge kleurweergave-index van meer dan 90. Vanaf een lengte van 3 m moet opnieuw gevoed worden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	552792
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Wand
Ledafstand	0.8 cm
Nominale spanning	24V DC V
Veiligheidsklasse	III
Wattage	65 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Lumen	4800 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	120 °
CRI	90
Binning	3 SDCM
Levensduur	25000 h
Schakelcycli	12500
Lengte	300 cm
Breedte	1 cm
Hoogte	0.2 cm
Nettogewicht	0.052 kg
Brutogewicht	0.101 kg