



## TRAK ZA PROFIL STAND 120

24 V, 10 mm x 3 m, 2700 K, 1600 lm/m, CRI>90

Upogljivi LED trak dolžine 3 m za priključitev na napajalnice z enosmerno napetostjo 24 V. Za lažjo montažo je na zadnji strani opremljen z lepilnim trakom. Traki so na voljo v različnih barvah. Za enako zmogljivost pri daljših trakovih morajo biti ti priklopljeni na omrežje na obeh straneh. Visok indeks barvne reprodukcije, nad 90. Pri dolžini nad 3 m morate napajanje obnoviti.

## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	552792
IP koda	IP 20
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Stena
Razdalja LED	0.8 cm
Nazivna napetost	24V DC V
Zaščitni razred	III
El. moč	65 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	50 °C
Lumni	4800 lm
Barvna temperatura	2700 Kelvin
Kot sevanja	120 °
CRI	90
Razporeditev v kategorije	3 SDCM
Življenjska doba	25000 h
Preklopni cikli	12500
Dolžina	300 cm
Širina	1 cm
Višina	0.2 cm
Neto teža	0.052 kg
Bruto teža	0.101 kg