PROFIL-STRIP STANDARD

24V 10mm x 3 m, 3000K, 1600lm/m, CRI>90

Flexibler LED Strip in 3 m Länge zum Anschluss an 24V Gleichspannungsnetzteile. Zur einfachen Montage ist die Rückseite mit Klebeband ausgestattet. Zu den in mehreren Lichtfarben verfügbaren Strips. Um bei größeren Längen gleichbleibende Lichtleistung zu erhalten, sollten die Strips beidseitig eingespeist werden. Hoher Farbwiedergabenindex von über 90. Ab einer Länge von 3 m muss neu eingespeist werden.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	552793
IP Code	IP 20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke,Wand
LED Abstand	0.8 cm
Nennspannung	24V DC V
Schutzklasse	III
Wattage	65 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	50 °C
Lumen	4800 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	120 °
CRI	90
Binning	3 SDCM
Lebensdauer	25000 h
Schaltzyklen	12500
Länge	300 cm
Breite	1 cm
Höhe	0.2 cm
Nettogewicht	0.047 kg
Bruttogewicht	0.093 kg