



TIRA DE PERFIL STAND 120

24V 10mm x 3m, 3000K, 1600lm/m, IRC>90

Tira LED flexible de 3 m de largo para conectar a fuentes de alimentación de tensión continua de 24 V. El reverso está equipado con banda adhesiva para un montaje fácil. Las tiras están disponibles en varios colores de luz. Para obtener una potencia luminosa constante en longitudes mayores, las tiras deben ser alimentadas por ambos lados. Alto índice de reproducción cromática superior a 90. A partir de una longitud de 3 m se debe alimentar de nuevo.

Datos técnicos

Art. N.º	552793
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Pared
Distancia LED	0.8 cm
Voltaje nominal	24V DC V
Clase de protección	III
Potencia	65 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	50 °C
Flujo luminoso	4800 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	120 °
IRC	90
Unión	3 SDCM
Vida útil	25000 h
Ciclos de conexión	12500
Longitud	300 cm
Anchura	1 cm
Altura	0.2 cm
Peso neto	0.047 kg
Peso bruto	0.093 kg