



BANDEAU LED POUR PROFIL

intérieur, 24V, 3 m, 65W, 3000K, 120 LED par m, IRC>90

Bandeau LED flexible longueur 3 m pour branchement sur alimentations tension continue 24V. Pour faciliter le montage, la face arrière présente une bande autocollante. Pour les bandeaux disponibles en plusieurs couleurs d'éclairage. Pour obtenir une lumière identique sur les grandes longueurs, les bandeaux doivent être alimentés par les deux côtés. Indice de rendu des couleurs élevé de plus de 90. Prévoir une alimentation supplémentaire tous les 3 m.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	552793
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Applique
Écart entre les LED	0.8 cm
Tension nominale	24V DC V
Classe de protection	III
Puissance en watts	65 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	50 °C
Lumen	4800 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	120 °
IRC	90
Binning	3 SDCM
Durée de vie	25000 h
Cycles de commutation	12500
Longueur	300 cm
Largeur	1 cm
Hauteur	0.2 cm
Poids net	0.047 kg
Poids brut	0.093 kg