



## PROFIL-STRIP STAND 120

24V 10mm x 3 m, 3000K, 1600lm/m, CRI>90

Fleksibel LED-strip på 3 m, for tilkobling til 24 V likespenningsadaptere. Baksiden er utstyrt med tape for enklere montering. Til stripsene som fås i flere lysfarger. For å opprettholde jevn lysytelse ved større lengder, skal stripsene forsynes på begge sider. Høy fargegjengivelsesindeks på over 90. Fra en lengde på 3 m må det forsynes på nytt.

### TEKNISKE DATA

Art.nr.	552793
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak,Vegg
LED avstand	0.8 cm
Merkespenning	24V DC V
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	65 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	50 °C
Lysytelse	4800 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	120 °
CRI	90
Binning	3 SDCM
Levetid	25000 h
Koblingscykluser	12500
Lengde	300 cm
Bredde	1 cm
Høyde	0.2 cm
Nettvekt	0.047 kg
Bruttovekt	0.093 kg