



## ЛЕНТА ДЛЯ ПРОФИЛЯ STAND120

24 В, 10 мм x 3 м, 3000К, 1600 лм/м, CRI>90

Гибкая светодиодная лента длиной 3 м для подключения к блокам питания постоянного тока 24 В. Для удобства монтажа на обратной стороне предусмотрена клейкая полоса. Светодиодные ленты доступны с разными цветовыми температурами. Чтобы поддерживать неизменную световую мощность на более длинных участках, питание должно подаваться с обеих сторон ленты. Высокий индекс цветопередачи более 90. Питание должно подаваться через каждые 3 м.

### Технические характеристики

|   |                |
|---|----------------|
| Тов. №                                    | 552793         |
| IP Code                                   | IP 20          |
| Сборка                                    | Накладной      |
| Детали сборки                             | Потолок, Стена |
| Расстояние LED                            | 0.8 cm         |
| Номинальное напряжение                    | 24V DC V       |
| Класс защиты                              | III            |
| Мощность                                  | 65 W           |
| Минимальная температура окружающей среды  | -20 °C         |
| Максимальная температура окружающей среды | 50 °C          |
| Световой поток                            | 4800 lm        |
| Цветовая температура                      | 3000 Kelvin    |
| Половинный угол                           | 120 °          |
| CRI                                       | 90             |
| Binning                                   | 3 SDCM         |
| Срок службы                               | 25000 h        |
| Циклы включения/отключения                | 12500          |
| Длина                                     | 300 cm         |
| Ширина                                    | 1 cm           |
| Высота                                    | 0.2 cm         |
| Вес нетто                                 | 0.047 kg       |
| вес брутто                                | 0.093 kg       |