



KELVIN CONTROL-STRIP

LED, 2700-6500K, D/S 300/1 cm, 36 W, maks. 3900lm

Elastyczna taśma TUNABLE WHITE LED Strip o mocy maks. 12 W na metr do podłączenia do zasilaczy stałoprądowych 24 V. Dla łatwego montażu od spodu znajduje się taśma klejąca. Sterowanie poprzez system KELVIN CONTROL pozwala na regulację barwy światła w zakresie od 2700K do 6500K przy utrzymaniu stałej jasności. Taśma jest dostępna w kilku długościach.

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	552863
Kod IP	IP 20
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa, Wersja podłogowa, Wersja ścienna
Napięcie znamionowe	24V DC V
Klasy ochrony	III
Strumień świetlny	1881 lm
Kąt połowiczny rozpraszania	120 °
Kolor	biały
CRI	80
Konsystencja barwowa	3 SDCM
Okres użytkowania	25000 h
Cykle przełączania	12500
Długość	300 cm
Szerokość	1 cm
Wysokość	0.2 cm
Waga netto	0.057 kg
Waga brutto	0.103 kg