



KELVIN CONTROL-STRIP

LED, 2700-6500K, D/S 300/1 cm, 75 W, maks. 7200lm

Elastyczna taśma TUNABLE WHITE LED Strip o mocy maks. 25 W na metr do podłączenia do zasilaczy stałoprądowych 24 V. Dla łatwego montażu od spodu znajduje się taśma klejąca. Sterowanie poprzez system KELVIN CONTROL pozwala na regulację barwy światła w zakresie od 2700K do 6500K przy utrzymaniu stałej jasności. Taśma jest dostępna w kilku długościach.

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|---|
| Nr artykułu | 552883 |
| Kod IP | IP 20 |
| Montaż | Wersja natynkowa |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja sufitowa, Wersja podłogowa, Wersja ścienna |
| Napięcie znamionowe | 24V DC V |
| Klasy ochrony | III |
| Strumień świetlny | 3522 lm |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 120 ° |
| Kolor | biały |
| CRI | 80 |
| Konsystencja barwowa | 3 SDCM |
| Okres użytkowania | 25000 h |
| Cykle przełączania | 12500 |
| Długość | 300 cm |
| Szerokość | 1 cm |
| Wysokość | 0.2 cm |
| Waga netto | 0.06 kg |
| Waga brutto | 0.109 kg |