



LED QRB111

Foco, verde, 19,5W, 30°, 2700K, dimerizable

Bombilla reflectora LED de bajo voltaje y alta potencia como sustituta ideal de las bombillas halógenas de bajo voltaje con casquillo G53. Esta bombilla LED es ideal para aplicaciones de iluminación generales. Los proyectores LED producen un haz de luz cálido, comparable con el de las bombillas halógenas y son ideales para iluminación de acento y ambiental. Las bombillas LED son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes con casquillo G53 y han sido desarrolladas especialmente como alternativa a las bombillas halógenas. Las bombillas LED proporcionan un ahorro de energía considerable y están asociadas a bajos costes de mantenimiento.

Datos técnicos

Art. N.º	570612
Casquillo	G53
Tipo de bombilla	LED G53
Código IP	IP 20
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal	12V AC V
Consumo ponderado	21 kWh/1000h
Factor de potencia eléctrica	0.87
Potencia	19.5 W
Tiempo de encendido	0.5 s
Tiempo de inicio	1 s
Flujo luminoso	1070 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	30 °
Color	verde
IRC	80
Flujo luminoso	70 lm
Unión	6 SDCM
Vida útil	35000 h
Ciclos de conexión	20000
Anchura	11 cm

Altura	6.1 cm
Profundidad	11 cm
Diámetro	11 cm
Peso neto	0.149 kg
Peso bruto	0.171 kg