




Plafonnier BENA

LED, 4000K, blanc, L/I/H 120/6,5/7,4 cm

Les appliques et plafonniers BENA LED 120 sont des lampes professionnelles pour le montage apparent. A l'intérieur du cadre blanc se trouve une LED de 28 W qui garantit l'intensité lumineuse requise. Grâce à son éclairage fonctionnel, cette lampe disponible en blanc froid et blanc chaud est idéale pour les intérieurs modernes. Grâce au driver LED incorporé, les appliques et plafonniers BENA LED 120 peuvent directement être branchés au réseau 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|------------------------------|-------------------|
| N° art. | 631347 |
| Montage | Apparent |
| Infos de montage | Plafond, Mur |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 700 mA |
| Indice de protection | I |
| Wattage | 28 W |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 40 °C |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.01 |
| Lumen | 4000 lm |
| Température de couleur | 4000 Kelvin |
| Angle faisceau | 120 ° |
| Coloris | blanc |
| CRI | 80 |
| Caractéristiques LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Faisceau lumineux | directement |
| Longueur | 120 cm |
| Largeur | 6.5 cm |
| Hauteur | 7.4 cm |
| Poids net | 1.963 kg |

Source Lumineuse

| | | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| 916458 |  | Poids brut | 2.226 kg |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|