





BENA

Luminaria de techo, LED, 4000K, blanco, lar./an./al. 150/6,5/7,4 cm


La luminaria de pared y techo BENA LED 150 es una luminaria profesional para el montaje en superficie. En el interior del marco blanco se encuentra una luz LED de 38 vatios que proporciona la intensidad luminosa necesaria. Debido a su luz funcional, la luminaria es ideal para instalaciones modernas y está disponible en blanco frío y blanco cálido. Gracias al controlador LED incorporado, la luminaria de pared y techo BENA LED 150 se puede conectar directamente a una tensión eléctrica de 230 V.



Datos técnicos

Art. N.º	631349
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	I
Potencia	36 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Efecto estroboscópico (SVM)	0.01
Flujo luminoso	5400 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	120 °
Color	blanco
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	50000 h
Salida de la luz	directamente
Longitud	150 cm
Anchura	6.5 cm
Altura	7.4 cm
Peso neto	2.329 kg

Fuente de luz

916368		Peso bruto	2.61 kg
		Página BIG WHITE	339