



DELFC 500 vnitřní RGB LED profil

hliník, LED RGB 24 LED 24V

Pevný 24V DC LED RGB profil vyrobený z eloxovaného hliníku a plastu. Jako příslušenství jsou k dispozici napájecí kabel, flexibilní spojka, jakož i montážní svorky. Prostřednictvím vestavěných zásuvných kontaktů lze profily přímo spojovat mezi sebou. Elektrická přípojka profilů, které jsou k dispozici ve více délkách, se provádí na separátně zakoupitelný 24V napájecí zdroj s jednosměrným napětím. K obsluze efektů RGB je potřebné separátní řízení.

TECHNICKÁ DATA

| | |
|---------------------------|----------|
| Č. výrobku | 631403 |
| Kód IP | IP 20 |
| Montáž | Nástavba |
| Podrobnosti montáže | Stěna |
| Primární jmenovité napětí | 24V |
| Třída ochrany | III |
| Barva | hliník |
| CRI | 90 |
| Výstup světla | přímé |
| Délka | 51 cm |
| Šířka | 2.1 cm |
| Výška | 1.6 cm |
| Hmotnost netto | 0.108 kg |
| Celková hmotnost | 0.135 kg |

Příslušenství

| | |
|--------|-------------------------------------|
| 631424 | NAPÁJECÍ kabel pro DELFC RGB LED |
| 631425 | Ohebná SPOJKA pro DELFC RGB |