



## DELFC 100 PRO

světelná lišta, 24 V, 6 LED, 3000K

Pevný 24V DC LED profil vyrobený z eloxovaného hliníku a plastu. Jako příslušenství jsou k dispozici napájecí kabel, flexibilní spojka, jakož i montážní svorky. Prostřednictvím vestavěných zásuvných kontaktů lze profily přímo spojovat mezi sebou. Elektrická přípojka profilů, které jsou k dispozici ve více délkách a barvách světla, se provádí na separátně zakoupitelný 24V napájecí zdroj s jednosměrným napětím. Toto svítidlo obsahuje vestavěné žárovky LED.

## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	631432
Kód IP	IP 20
Montáž	Nástavba
Příkon	1.2 W
Teplota prostředí	40 °C
Lumen	80 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	120 °
Barva	hliník
CRI	80
Třídění	6 SDCM
Životnost	20000 h
Výstup světla	přímé
Délka	10.4 cm
Šířka	2 cm
Výška	1.5 cm
Hmotnost netto	0.03 kg
Celková hmotnost	0.043 kg

## Příslušenství

631472	DELFC PRO svorky 10ks
470502	Napájení LED , 12 W, 24 V
631470	DELFC PRO privod pro jednobarevné profily
631475	Mounting clips for DELFC C PRO light bar , 10 pieces, 45°
631471	DELFC PRO ohebný spoj pro jednobarevné profily