



## DELFC 100 PRO

Lichtbalken, 24V, 6 LED, 3000K

Starres 24V DC LED Profil bestehend aus eloxierten Aluminium und Kunststoff. Als Zubehör sind Einspeisekabel, flexibler Verbinder, sowie Montageclips verfügbar. Durch die verbauten Steckkontakte können die Profile direkt untereinander verbunden werden. Der elektrische Anschluss der in mehreren Längen und Lichtfarben verfügbaren Profile erfolgt an ein separat erhältliches 24V Gleichspannungsnetzteil. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

### TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	631432
IP Code	IP 20
Montage	Aufbau
Wattage	1.2 W
Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	80 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	120 °
Farbe	aluminium
CRI	80
Binning	6 SDCM
Lebensdauer	20000 h
Lichtaustritt	direkt
Länge	10.4 cm
Breite	2 cm
Höhe	1.5 cm
Nettogewicht	0.03 kg
Bruttogewicht	0.043 kg

## Zubehör

631472	MONTAGECLIPS , für DELF C PRO Lichtbalken, 10 Stück
470502	LED-NETZTEIL , 12W, 24V
631470	EINSPEISEKABEL , für DELF C PRO Lichtbalken einfarbig, max. 50W, 1,5m
631475	MONTAGECLIPS , für DELF C PRO Lichtbalken, 10 Stück, 45°
631471	FLEXVERBINDER , für DELF C PRO Lichtbalken einfarbig, max. 50W, 12cm