DELF C 100 PRO

Tira rígida, 24V, 6 LEDs, 3000K

Perfil LED rígido de 24V DC, compuesto por aluminio anodizado y plástico. Hay disponibles cables de alimentación, conectores flexibles y clips de montaje como accesorios. Los perfiles se pueden conectar entre sí a través del contacto de clavija instalado. La conexión eléctrica de los perfiles disponibles en varias longitudes y varios colores de luz se realiza a una fuente de alimentación de tensión continua de 24 V disponible por separado. Esta luminaria incluye luces LED incorporadas.

Datos técnicos

Art. N.º	631432
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Clase de protección	III
Potencia	1.2 W
Temperatura ambiente	40 °C
Flujo luminoso	80.001 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	120 °
Color	aluminio
IRC	80
Unión	6 SDCM
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	20000 h
Salida de la luz	Directa
Longitud	10.4 cm
Anchura	2 cm
Altura	1.5 cm
Peso neto	0.03 kg
Peso bruto	0.043 kg

Accesorios

470502	FUENTE DE ALIMENTACIÓN LED , 12 W, 24 W
631470	CABLE DE ALIMENTACIÓN , para tira rígida DELF C PRO unicolor, máx. 50W, 1,5m
631471	CONECTOR FLEXIBLE , para tira rígida DELF C PRO unicolor, máx. 50W, 12cm
631472	CLIPS DE MONTAJE , para tiras rígidas DELF C PRO, 10 unidades
631475	CLIPS DE MONTAJE , para tiras rígidas DELF C PRO, 10 unidades,45º