



## DELFC 100 PRO réglette

24V, 6 LED, 3000K

Profil LED 24V DC rigide en aluminium anodisé et plastique. Également disponibles en accessoires : câble d'alimentation, connecteur flexible et clips de montage. Les contacts à fiche intégrés permettent de relier directement les profils entre eux. Le raccordement électrique des profils disponibles en différentes longueurs et couleurs d'éclairage s'effectue sur une alimentation tension continue 24V vendue séparément. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	631432
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Puissance en watts	1.2 W
Température ambiante	40 °C
Lumen	80 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	120 °
Coloris	alu
IRC	80
Binning	6 SDCM
Durée de vie	20000 h
Sortie lumineuse	direct
Longueur	10.4 cm
Largeur	2 cm
Hauteur	1.5 cm
Poids net	0.03 kg
Poids brut	0.043 kg

## Accessoires

631472	CLIPS DE MONTAGE pour réglettes DELF C PRO , 10 pièces
470502	Alimentation LED , intéri- eur, 24V, 12W, blanc
631470	CÂBLE D'ALIMENTATI- ON pour réglettes DELF C PRO unicolore , max. 50W, 1,5m
631475	Clips de montage , pour DELF C PRO réglette, 10 pièces, 45°
631471	CONNECTEUR FLEX pour réglettes DELF C PRO unicolores , max. 50W, 12cm