



DELFC 100 PRO

barra de luz, 24V, 6 LEDs, 3000K

Perfil rígido 24V DC LED composto por alumínio anodizado e plástico. Como acessórios estão disponíveis cabos de alimentação, ligadores flexíveis, bem como cliques de montagem. Através dos contactos de inserção integrados, os perfis podem ser diretamente ligados entre si. A ligação elétrica dos perfis disponíveis em vários comprimentos e tonalidades de luz é efetuada através de um transformador de tensão contínua de 24V, adquirível em separado. Esta luminária contém lâmpadas LED integradas.

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	631432
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Classe de proteção	III
Potência	1.2 W
Temperatura ambiente	40 °C
Lúmen	80.001 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	120 °
Cor	Alumínio
CRI	80
Binning	6 SDCM
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	20000 h
Saída de luz	direto
Comprimento	10.4 cm
Largura	2 cm
Altura	1.5 cm
Peso líquido	0.03 kg
Peso bruto	0.043 kg

Acessórios

470502	TRANSFORMADOR DE ALIMENTAÇÃO LED , 12W, 24V
631470	CABO DE ALIMENTAÇÃO , para barra de luz DELF C PRO, unicolor, máx. 50W, 1,5 m
631471	PEÇA DE UNIÃO FLEXÍVEL , para barra de luz DELF C PRO unicolor, máx. 50W, 12 cm
631472	CLIPES DE MONTAGEM , para barra de luz DELF C PRO, 10 unid.
631475	CLIPES DE MONTAGEM , para barra de luz DELF C PRO, 10 unid., 45°