



Barre lumineuse DELF C 1000 RGB PRO

24 V, 60 LED

Profilé LED RGB 24 VDC rigide, en aluminium anodisé et plastique. Un câble d'alimentation, un raccord flexible et des clips de montage sont disponibles. Comme les contacts enfichables sont incorporés, les profilés peuvent être joints directement. Le raccordement électrique des profilés, disponibles en plusieurs longueurs, a lieu au moyen d'un bloc d'alimentation à tension continue 24 V disponible en option. Pour la commande des effets RGB, une commande séparée est nécessaire. Cette lampe contient des ampoules LED incorporées.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	631463
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond,Sol,Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Dim-to-Warm
Wattage	15 W
Température de couleur	2000-10000 Kelvin
Coloris	alu
Durée de vie	20000 h
Faisceau lumineux	direct
Longueur	100 cm
Largeur	2 cm
Hauteur	1.5 cm
Poids net	0.207 kg
Poids brut	0.271 kg

Accessoires

631472	CLIPS DE FIXATION pour la barre lumineuse DELFC PRO , 10 pièces
470581	COMMANDE MAÎTRE POWER LIM 2 RGB , 24 V, bloc d'alimentation 60 W incl.
631474	RACCORD FLEXIBLE pour barre lumineuse RGB DELFC PRO , max. 50 W, 12 cm
470520	TÉLÉCOMMANDE pour commandes maîtres POWER LIM® 2 , récep- teur infrarouge inclus
470582	COMMANDE ESCLAVE POWER LIM 2 RGB , 24 V, bloc d'alimentation 60 W incl.
631473	CÂBLE D'ALIMENTATI- ON pour barre lumineuse RGB DELFC PRO , max. 50 W, 1,5 m
631475	CLIPS DE FIXATION pour la barre lumineuse DELFC PRO , 10 pièces, 45°