



DELFC 1000 RGB PRO barra luminosa

24V, 60 LED

Profilo 24V DC LED RGB rigido in alluminio anodizzato e plastica. Come accessori sono disponibili un cavo di alimentazione, raccordi flessibili e clip di fissaggio. Con i contatti a innesto incorporati è possibile collegare i profili direttamente uno sotto l'altro. I profili, disponibili in varie lunghezze, si collegano ad un alimentatore a corrente continua da 24V disponibile separatamente. Per controllare gli effetti RGB è necessario un comando separato. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate. Le lampadine all'interno dell'apparecchio non possono essere sostituite.

DATI TECNICI

Articolo	631463
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto,Pavimento,Parete
Tecnologia del dimmering	Dim-to-Warm
Tensione nominale primaria	24V
Classe isolamento	III
Wattaggio	15 W
Colore	alluminio
CRI	90
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	20000 h
Emissione	diretto
Lunghezza	100 cm
Larghezza	2 cm
Altezza	1.5 cm
Peso netto	0.207 kg
Peso lordo	0.271 kg

Accessori

470520	TELECOMANDO per POWER LIM® 2 comandi Master , incl. ricevitore infrarossi
470581	POWER LIM 2 RGB COMANDO MASTER , 24V, incl. alimentatore da 60W
470582	POWER LIM 2 RGB COMANDO SLAVE , 24V, incl. alimentatore da 60W
631472	CLIP DI FISSAGGIO per barra luminosa DELF C PRO , 10 pz.
631473	CAVO DI ALIMENTAZIONE per barra luminosa DELF C PRO RGB , max. 50W, 1,5 m
631474	RACCORDO FLESSIBILE per barra luminosa DELF C PRO RGB , max. 50W, 12cm
631475	CLIP DI FISSAGGIO per barra luminosa DELF C PRO , 10 pz., 45°