



DELFC 1000 RGB PRO

lysbjelke, 24 V, 60 LED

Stiv 24 V DC LED RGB-profil som består av eloksert aluminium og plast. Som tilbehør finnes mateledning, fleksibel kobling, samt monteringsklips. Gjennom de monterte stikkontaktene kan profilene forbindes direkte med hverandre. Den elektriske tilkoblingen av profilene, som er tilgjengelige i flere lengder, skjer gjennom en 24V likespenningsadapter (ekstraustyr). Til betjening av RGB-effektene kreves en separat styring. Denne armaturet inneholder integrerte LED-lyskilder.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	631463
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Gulv, Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Dim-to-Warm
Systemeffekt	15 W
Lysfargetemperatur	2000-10000 Kelvin
Farge	aluminium
Levetid	20000 h
Lysåpning	direkte
Lengde	100 cm
Bredde	2 cm
Høyde	1.5 cm
Nettvekt	0.207 kg
Bruttovekt	0.271 kg

Tilbehør og lyspæreanbefaling

631472	MONTERINGSKLIPS , for DELF C PRO lysbjelke, 10 stk.
470581	POWER LIM 2 RG- B-MASTERSTYRING , 24 V, inkl. adapter 60 W
631474	FLEKSIBELT KOB- LINGSSTYKKE , for DELF C PRO lysbjelke RGB, maks. 50 W, 12 cm
470520	FJERNKONTROLL , for POWER LIM@ 2 Mas- ter-styringer, inkl. in- frarød-mottaker
470582	POWER LIM 2 RGB-S- LAVESTYRING , 24 V inkl. adapter 60 W
631473	MATELEDNING , for DELF C PRO lysbjelke RGB, maks. 50 W, 1,5 m
631475	MONTERINGSKLIPS , for DELF C PRO lysbjelke, 10 stk., 45°