



## DELFC 1000 RGB PRO

lichtbalk, 24 V, 60 LED

Star 24 V DC RGB-ledprofiel bestaande uit geanodiseerd aluminium en kunststof. Als accessoire zijn voedingskabels, flexibele connectoren, plus montageklemmen beschikbaar. Door de ingebouwde steekcontacten kunnen de profielen direct met elkaar worden verbonden. De in meerdere lengten beschikbare profielen worden via een afzonderlijk verkrijgbare 24 V-voedingsadapter aangesloten. Voor bediening van de RGB-effecten is een afzonderlijke besturing nodig. Deze lamp bevat ingebouwde ledlampen. De ledlampen kunnen in de lamp niet worden vervangen.

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	631463
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Vloer, Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Dim-to-Warm
Wattage	15 W
Lichtkleurtemperatuur	2000-10000 Kelvin
Kleur	alu
Levensduur	20000 h
Lichtval	direct
Lengte	100 cm
Breedte	2 cm
Hoogte	1.5 cm
Nettogewicht	0.207 kg
Brutogewicht	0.271 kg

## Accessoires

631472	MONTAGECLIPS , voor DELF C PRO lichtbalk, 10 stuks
470581	POWER LIM 2 RGB-MASTERBESTURING , 24 V, incl. voedingsadapter 60 W
631474	FLEXIBEL VERBINDINGSDEEL , voor DELF C PRO lichtbalk RGB, max. 50 W, 12 cm
470520	AFSTANDBEDIENING , voor POWER LIM@ 2 masterbesturingen, incl. infraroodontvanger
470582	POWER LIM 2 RGB-SLAVEBESTURING , 24 V incl. voedingsadapter 60 W
631473	VOEDINGSKABEL , voor DELF C PRO lichtbalk RGB, max. 50 W, 1,5 m
631475	MONTAGECLIPS , voor DELF C PRO lichtbalk, 10 stuks, 45°