



DELFC 1000 RGB PRO

barra de luz, 24V, 60 LEDs

Perfil rígido 24V DC RGB composto por alumínio anodizado e plástico. Como acessórios estão disponíveis cabos de alimentação, ligadores flexíveis, bem como cliques de montagem. Através dos contactos de inserção integrados, os perfis podem ser diretamente ligados entre si. A ligação elétrica dos perfis disponíveis em vários comprimentos é efetuada através de um transformador de tensão contínua de 24V, adquirível em separado. A utilização dos efeitos RGB reque um comando à parte. Esta luminária contém lâmpadas LED integradas.

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	631463
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto, Chão, Parede
Tecnologia de regulação	Dim-to-Warm
Tensão nominal primária	24V
Classe de proteção	III
Potência	15 W
Cor	Alumínio
CRI	90
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	20000 h
Saída de luz	direto
Comprimento	100 cm
Largura	2 cm
Altura	1.5 cm
Peso líquido	0.207 kg
Peso bruto	0.271 kg

Acessórios

470520	TELECOMANDO , para POWER LIM® 2 controlos Master, incl. recetor de infravermelhos
470581	CONTROLADOR MASTER POWER LIM 2 RGB , 24V, incl. transformador de 60W
470582	CONTROLADOR SLAVE POWER LIM 2 RGB , 24V, incl. transformador 60W
631472	CLIPES DE MONTAGEM , para barra de luz DELF C PRO, 10 unid.
631473	CABO DE ALIMENTAÇÃO , para barra de luz DELF C PRO, RGB, máx. 50W, 1,5 m
631474	PEÇA DE UNIÃO FLEXÍVEL , para barra de luz DELF C PRO RGB, máx. 50W, 12 cm
631475	CLIPES DE MONTAGEM , para barra de luz DELF C PRO, 10 unid., 45°