



DELFC 1000 RGB PRO

palica z žarnicami, 24 V, 60 LED

Togi 24 V DC LED RGB profil, izdelan iz eloksiranega aluminija in plastike. Kot dodatna oprema so na voljo napajalni kabel, zvijavi spojnik in montažne sponke. Profile lahko neposredno povezuje enega z drugim prek nameščenih vtičnih kontaktov. Profili, ki so na voljo v različnih dolžinah, se priključijo na ustrezen napajalnik s konstantno napetostjo 24 V, ki ga morate naročiti posebej. Za krmiljenje barvnih učinkov RGB sistema potrebujete krmilno enoto, ki jo morate naročiti posebej. Ta svetilka vsebuje vgrajene LED žarnice.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	631463
IP koda	IP 20
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop,Dno,Stena
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Dim-to-Warm
El. moč	15 W
Barvna temperatura	2000-10000 Kelvin
Barva	aluminij
Življenjska doba	20000 h
Svetenje	neposredno
Dolžina	100 cm
Širina	2 cm
Višina	1.5 cm
Neto teža	0.207 kg
Bruto teža	0.271 kg

Dodatki

631472	MONTAŽNE SPONKE , za DELF C PRO palico z žarnicami, 10 kosov
470581	POWER LIM 2 RGB NADREJENA KRMILNA ENOTA , 24 V, vklj. napa- jalnik z močjo 60 W
631474	NAPAJALNI KABEL , za DELF C PRO palico z žarnicami RGB, maks. 50 W, 12 cm
470520	DALJINSKI UPRAVLJAL- NIK , za POWER LIM@ nadrejeno krmilno enoto, vklj. sprejemnik za infrar- dečo tehnologijo
470582	POWER LIM 2 RGB PODREJENA KRMILNA ENOTA , 24 V, vklj. napa- jalnik z močjo 60 W
631473	NAPAJALNI KABEL , za DELF C PRO palico z žarnicami RGB, maks. 50 W, 1,5 m
631475	MONTAŽNE SPONKE , za DELF C PRO palico z žarnicami, 10 kosov, 45°