



DELF C 1200 PRO

Tira rígida, 24V, 72 LEDs, 3000K

Perfil LED rígido de 24V DC, compuesto por aluminio anodizado y plástico. Hay disponibles cables de alimentación, conectores flexibles y clips de montaje como accesorios. Los perfiles se pueden conectar entre sí a través del contacto de clavija instalado. La conexión eléctrica de los perfiles disponibles en varias longitudes y varios colores de luz se realiza a una fuente de alimentación de tensión continua de 24 V disponible por separado. Esta luminaria incluye luces LED incorporadas.

Datos técnicos

Art. N.°	631482
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Voltaje nominal primario	24V
Clase de protección	III
Potencia	13 W
Flujo luminoso	1050 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	120 °
Color	aluminio
IRC	80
Unión	6 SDCM
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	20000 h
Salida de la luz	Directa
Longitud	120.4 cm
Anchura	2 cm
Altura	1.5 cm
Peso neto	0.253 kg
Peso bruto	0.317 kg
	•



Accesorios

FUENTE DE ALIMENTA- CIÓN LED , 12 W, 24 W	
CABLE DE ALIMENTA- CIÓN , para tira rígida DELF C PRO unicolor, máx. 50W, 1,5m	
CONECTOR FLEXIBLE , para tira rígida DELF C PRO unicolor, máx. 50W, 12cm	
CLIPS DE MONTAJE , para tiras rígidas DELF C PRO, 10 unidades	
CLIPS DE MONTAJE , para tiras rígidas DELF C PRO, 10 unidades,45°	